

# Folia Stretch

## Maszynowa Mocna 200 - 250% (rola)

### Właściwości

| Parametr                 | Wartość                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Polimer                  | LLDPE                                                     |
| Typ                      | Folia CAST wielowarstwowa                                 |
| Szerokość [mm]           | 500                                                       |
| Waga netto/brutto [kg]   | wg zamówienia (specyfikacja wagowa na etykiecie produktu) |
| Średnica tulei [mm]      | 76                                                        |
| Grubość [μ]              | według zamówienia                                         |
| Tolerancja grubości [μ]  | +/-1                                                      |
| Kolor                    | bezbarwna                                                 |
| Tolerancja wagi [%]      | +/-5                                                      |
| Pakowanie [sztuk]        | Paleta 46-60 rolek (specyfikacja na etykiecie produktu)   |
| Gwarantowany rozciąg [%] | 220                                                       |
| Rozciąg maksymalny [%]   | 250                                                       |

### Kolory

Standardowo bezbarwna, kolory dobierane na zamówienie. Dostępna szeroka gama barw zarówno transparentnych jak i pełnych, np. zielona, biała, żółta, czerwona, niebieska.

### Deklaracja ekologiczna

Folia jest neutralna dla środowiska i nie rozpuszcza się w wodzie. Surowce użyte do produkcji folii stretch spełniają europejskie normy dotyczące zawartości metali ciężkich.

### Zastosowanie i przetwarzanie

Przeznaczona do zabezpieczania ładunku na palecie. Materiały te chronią produkty przed wilgocią, zabrudzeniem, uszkodzeniem, a także kradzieżą. Folia stosowana do paletyzacji przy użyciu maszyn półautomatycznych lub automatycznych

### Przechowywanie i transport

Należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych i nienaświetlonych, w temperaturach od 10°C do +25°C. Przewozić krytycznymi środkami transportu.

### Opracowanie

Czerwiec 2013 r.