

Folia Stretch Maszynowa Super Mocna 250 – 300% (rola)

Właściwości:

Parametr	Wartość
Polimer	LLDPE
Typ	Folia CAST wielowarstwowa
Szerokość [mm]	500
Waga netto/brutto [kg]	15,5/17
Średnica tulei [mm]	76
Grubość [μ]	według zamówienia
Tolerancja grubości [μ]	+/-1
Kolor	bezbarna
Tolerancja wagi [%]	+/-5
Pakowanie [sztuk]	60
Gwarantowany rozciąg [%]	260
Rozciąg maksymalny [%]	300

Kolory:

Standardowo bezbarwna, kolory dobierane na zamówienie. Dostępna szeroka gama barw zarówno transparentnych jak i pełnych, np. zielona, biała, żółta, czerwona, niebieska.

Deklaracja ekologiczna:

Folia jest neutralna dla środowiska i nie rozpuszcza się w wodzie. Surowce użyte do produkcji folii stretch spełniają europejskie normy dotyczące zawartości metali ciężkich.

Zastosowanie i przetwarzanie:

Przeznaczona do zabezpieczania ładunku na palecie. Materiały te chronią produkty przed wilgocią, zabrudzeniem, uszkodzeniem, a także kradzieżą. Folia stosowana do paletyzacji przy użyciu maszyn półautomatycznych lub automatycznych

Przechowywanie i transport:

Należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych i nienasłonecznionych, w temperaturach od 10 °C do +25 °C. Przewozić krytymi środkami transportu.