

Folia Stretch Maszynowa Uniwersalna 150 – 180% (rola)

Właściwości:

Właściwości	Wartość
Polimer	LLDPE
Typ	Folia CAST wielowarstwowa
Szerokość [mm]	500
Waga netto/brutto [kg]	15,5/17
Średnica tulei [mm]	76
Grubość [μ]	według zamówienia
Tolerancja grubości [μ]	+/-1
Kolor	bezbarwna
Tolerancja wagi [%]	+/-5
Pakowanie [sztuk]	60
Gwarantowany rozciąg [%]	150
Rozciąg maksymalny [%]	180

Kolory: Standardowo bezbarwna, kolory dobierane na zamówienie. Dostępna szeroka gama barw zarówno transparentnych jak i pełnych, np. zielona, biała, żółta, czerwona, niebieska.

Deklaracja ekologiczna: Folia jest neutralna dla środowiska i nie rozpuszcza się w wodzie. Surowce użyte do produkcji folii stretch spełniają europejskie normy dotyczące zawartości metali ciężkich.

Zastosowanie i przetwarzanie: Przeznaczona do zabezpieczania ładunku na palecie. Materiały te chronią produkty przed wilgocią, zabrudzeniem, uszkodzeniem, a także kradzieżą. Folia stosowana do paletyzacji przy użyciu maszyn półautomatycznych lub automatycznych

Przechowywanie i transport: Należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych i nienasłonecznionych, w temperaturach od 10 °C do +25 °C. Przewozić krytymi środkami transportu.